



Details zur U-400 Rahmenheftmaschine (vormals Modell M144)

Profilbreite
(Min. bis Max.)
6 - 140 mm

Profilhöhe
(Min. bis Max.)
6 - 80 mm

**Maximaler Abstand
zwischen Winkelklammern**
(Einschussbreite)
200 mm

**Voreingestellte
Winkelklammern-
Positionsstopps**
Mehrere Positionen

Klammergröße
5, 7, 10, 12, 15 mm
(Weich-, Hartholz,
Hartfaserplatte)

**Winkelklammer-
Kapazität**
200 Winkelklammern/
Klammerfach

MADE IN ITALY



Halbautomatische/pneumatische Rahmenheftmaschine U-400

Das Modell U-400 ist benutzerfreundlich konstruiert und eignet sich besonders gut zum Heften von großen Rahmen bis zu 140 mm Breite.

Die Maschine verfügt über einen neigbaren Ständer und kann von der Vorder- oder Rückseite bedient werden. Das pneumatisch angetriebene Fußpedal aktiviert die horizontale Klemme, die die Rahmenleisten beim Zusammenfügen fixiert.

Nachdem der Bediener die beiden Positionen zur Messung des maximalen Abstandes zwischen den Anschlägen eingestellt hat, wird ein Doppelfunktionshandhebel benutzt, um die vertikale Leistenklemmvorrichtung und den Winkelklammer-Einschusskopf in Position zu bringen und zu betätigen. So werden entlang der eingestellten Strecke die Winkelklammern eingefügt.

Ein wichtiges Leistungsmerkmal des U-400 besteht darin, dass der Bediener dank eines auswechselbaren Metallmagazins schnell die Winkelklammergröße ändern kann. Winkelklammern der jeweils passenden Größe können ganz einfach von der Maschinenrückseite aus eingesetzt werden. Durch diese Funktion ist es nicht mehr erforderlich, zusätzliche Kunststoffklammermagazine zu kaufen.



**Details zur U-400
Rahmenheftmaschine:**
Profilbreite
(Min. bis Max.)
6 - 140 mm

Profilhöhe
(Min. bis Max.)
6 - 80 mm


**Maximaler Abstand
zwischen Winkelklammern**
(Einschussbreite)
200 mm

**Voreingestellte
Winkelklammern-
Positionstopps**
Mehrere Positionen

Klammergröße
5, 7, 10, 12, 15 mm
(Weich-, Hartholz,
Hartfaserplatte)

**Winkelklammer-
Kapazität**
200 Winkelklammern/
Klammerfach


Zwei Positionstopps zur Einstellung des maximalen Abstands zwischen Einschüssen



Austauschbare Metallmagazine in den Größen 5, 7, 10, 12 und 15 mm



Einfacher Zugang von der Rückseite zum Laden oder Auswechseln der Winkelklammern



Handhebel mit Doppelfunktion

Abmessungen und Gewicht

 Länge: 600 mm
 Breite: 400 mm
 Höhe: 1250 mm
 Gewicht: 90 kg

Benötigter Luftdruck

Druckluft 3 Ni bei 5 bar

Besondere Leistungsmerkmale der U-400

- Zur Verarbeitung von Leisten bis zu 140 mm – Einzigartiger Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Rahmenheftmaschinen der Branche
- Konstruktion umfasst austauschbare Magazine, sodass der Bediener schnell die Winkelklammergröße wechseln kann
- Hebel kann von links oder rechts betätigt werden – somit kann der Bediener den Klammereinsatz präzise positionieren und Winkelklammern an jedem beliebigen Punkt der Gehrung einfügen oder übereinander einfügen
- Einsatz einer vertikalen und horizontalen Klemmvorrichtung
- Arbeitstisch kann zum besseren Komfort des Bedieners in der Höhe verstellt werden
- Einfache Einstellung des Tischneigungswinkels
- Bedienung von der Vorder- und Rückseite möglich
- CE-konform

Artikelnummer
Artikelnr. 178690012CE

 Rahmenheftmaschine U-400
 halbautomatisch/pneumatisch
 (vormals Modell M144)

U-400 Lieferumfang

- (1) Klammereinsatz in mehreren Größen
- (1) 7 mm Klammermagazin
- (1) 10 mm Klammermagazin
- (1) 12 mm Klammermagazin
- (1) Vertikale Klemmvorrichtung
- (1) Horizontale vordere Klemmvorrichtung
- (1) Justierbarer Anschlag (2 Knöpfe)
- (1) Runder Filzstempel
- (1) Rechteckiger Filzstempel
- (1) Extragroßer Filzstempel
- (1) 4 mm Inbusschlüssel
- (1) 5 mm Inbusschlüssel
- (1) 6 mm Inbusschlüssel
- (1) Magnetstift zum Herausziehen der Klammern
- (4) Einstellfüße für den Maschinenständer
- (1) Bodenständer
- (1) Bedienungsanleitung

Zubehör und Ersatzteile

- 394950570 Klammereinsatz in mehreren Größen
 M30100050 5 mm Klammermagazin
 M30100055 15 mm Klammermagazin
 M22000001 Kit mit Seitenverlängerungen
 244120130 Magnetische Basis für die Klemmvorrichtung
 242230010 Kleiner runder Filzstempel
 242230020 L-förmiger Filzstempel
 242230140 L-förmiger Gummistempel
 242230040 Runder Gummistempel
 375200010 Anschlag mit fester Position - 90°
 242230060 L-förmiger Gummistempel (mechanisch)



Die „Power Twist®“ Winkelklammern mit erhöhter Zugkraft von Alfamacchine sind so konstruiert, dass die Qualität der Gehrungsfugen von Kunst- und Holzrahmen verbessert wird. In den Größen 3, 5, 7, 10, 12 und 15 mm erhältlich. Lieferbar in kleinen Mengen für Fachbetriebe oder in größeren Mengen für den Serienbetrieb. Sie eignen sich für weiche und harte Hölzer, Hartfaserplatten und Kunststoffmaterialien.

Fletcher Business Group

www.fletcher-terry.com +39 (0)543 78 33 01

Form# AL-00-503-GR